

## FICHA TÉCNICA – TEXTURA PROJETADA PROJETOK TOKCRYL

Versão: 1.0 | Revisão: Ago/2025

### 1. Descrição do Produto

Revestimento com alto poder de enchimento e acabamento texturizado inovador e sofisticado, com característica hidrorrepelente. Indicado para alvenaria em áreas internas e externas, com excelente resistência às intempéries. Pode ser colorido ou receber pintura acrílica posterior.

### 2. Aplicação

Aplicar com pistola especial para textura projetada, desempenadeira de PVC ou aço inox, conforme preferência do aplicador.

### 3. Preparo da Superfície

A superfície deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, gordura, sabão ou mofo.

Para mofo: lavar com água e água sanitária (1:1), enxaguar e aguardar secagem.

Reboco fraco ou caiação: raspar, lixar ou escovar e aplicar TOK CRYL FUNDO PREPARADOR.

Aguardar cura mínima de 28 dias em paredes novas.

Aplicar uma demão de TOK CRYL SELADOR ACRÍLICO antes da textura.

### 4. Rendimento

23 kg até 11 m<sup>2</sup>

20 kg até 9,6 m<sup>2</sup>

6,0 kg até 3 m<sup>2</sup>

### 5. Diluição

Produto pronto para uso ou diluir até 2,5% em água limpa.

### 6. Secagem

Ao toque: 4 horas

Final: 24 horas

### 7. Ambientes de Aplicação

Interiores e exteriores

## 8. Classificação Normativa

Classificado conforme NBR 11702:2010 da ABNT - Tipo 4.6.2

## 9. Precauções e Cuidados

Não aplicar em ambiente com temperatura inferior a 10°C ou umidade relativa superior a 90%.

Produto com controle de qualidade. Armazenar fechado, em local fresco, seco e ventilado.

Em contato com pele ou olhos, lavar com água em abundância por no mínimo 15 minutos.

Em caso de ingestão, não provocar vômito. Procurar socorro médico.

Não reutilizar a embalagem. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Não aplicar em dias chuvosos.

## 10. Referências Normativas

- ABNT NBR 16725:2019 – Segurança em produtos químicos

- ABNT NBR 13245:2011 – Classificação de tintas para construção civil

- ABNT NBR 13528:2010 – Ensaio de desempenho

## 11. Fabricante

Texcryn Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA

☎ (15) 3217-4990 / 3217-5505

✉ contato@texcryn.com.br

🌐 www.tokcryn.com.br

Acesse a FISPQ digital atualizada por este QR Code:



🔒 Utilize EPIs durante a aplicação: 🧤 Luvas | 😷 Máscara | 👁 Óculos de proteção