

FICHA TÉCNICA – TINTA ACRÍLICA PISO TOKCRYL

Versão: 1.0 | Revisão: Ago/2025

1. Descrição do Produto

Tinta acrílica de acabamento fosco, com excelente resistência e aderência, ideal para áreas internas e externas sujeitas ao tráfego leve. Indicada para pisos cimentados, calçadas, garagens, áreas de lazer, varandas, escadas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico ou liso.

2. Aplicação

Aplicar de duas a três demãos com rolo de lã de carneiro, pincel ou trincha.

3. Preparo da Superfície

A superfície deve estar firme, limpa, seca e livre de pó, gordura, sabão ou mofo. Para mofo: lavar com solução de água sanitária 1:1, enxaguar e aguardar secagem completa.

4. Rendimento

18 litros até 70 m²

3,6 litros até 25 m²

0,9 litros até 6,25 m²

5. Diluição

1ª demão: diluir com 40% de água limpa

Demais demãos: diluir com 20%

6. Secagem

Ao toque: 2 horas

Entre demãos: 4 horas

Final: 72 horas

7. Cores Disponíveis

Conforme catálogo

8. Ambientes de Aplicação

Interiores e exteriores

9. Classificação Normativa

Classificado conforme NBR 11702:2010 da ABNT - Tipo 4.5.6

10. Precauções e Cuidados

Produto não recomendado para aplicação com temperatura inferior a 10°C ou umidade relativa acima de 90%.

Evitar tráfego intenso nos primeiros 7 dias após a aplicação.

Em contato com a pele ou olhos, lavar com água.

Em ingestão, procurar atendimento médico. Armazenar em local fresco, seco e ventilado.

11. Referências Normativas

- ABNT NBR 16725:2019 – Sistemas de segurança para produtos químicos
- ABNT NBR 13245:2011 – Tintas para construção civil – Classificação
- ABNT NBR 13528:2010 – Revestimentos – Ensaio de desempenho

12. Fabricante

Texcryn Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA

☎ (15) 3217-4990 / 3217-5505

✉ contato@texcryn.com.br

🌐 www.tokcryn.com.br

Acesse a FISPQ digital atualizada por este QR Code:



🔒 Utilize EPIs durante a aplicação: 🧤 Luvas | 😷 Máscara | 👁 Óculos de proteção