

FICHA TÉCNICA – TINTA ACRÍLICA PROFISSIONAL TOKCRYL

Versão: 1.0 | Revisão: Ago/2025

1. Descrição do Produto

Tinta acrílica de acabamento fosco, de alta qualidade, com ótimo rendimento, cobertura e alastramento. Fácil de aplicar, com baixo respingo. Indicada para superfícies internas de massa corrida ou acrílica, reboco, massa fina, concreto e repinturas sobre tinta PVA ou acrílica.

2. Aplicação

Aplicar de duas a três demãos com auxílio de rolo de lã de carneiro, pincel, trincha ou Airless.

3. Preparo da Superfície

Superfície firme, limpa, seca, sem pó, gordura ou mofo.

Em caso de mofo, lavar com solução de água e água sanitária 1:1. Enxaguar e aguardar secagem.

Reboco fraco ou caiação: raspar, lixar, escovar e aplicar TOK CRYL FUNDO PREPARADOR DE PAREDES.

Aguardar 28 dias para reboco novo.

4. Rendimento

16 litros até 75 m²

5. Diluição

Diluir de 10 a 20% com água limpa.

6. Secagem

Ao toque: 2 horas

Entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas

7. Cores Disponíveis

Conforme catálogo

8. Ambientes de Aplicação

Interiores

9. Classificação Normativa

Classificado conforme NBR 11702:2019 da ABNT - Tipo 4.5.1

10. Precauções e Cuidados

Produto não recomendado para aplicação com temperatura inferior a 10°C ou umidade relativa acima de 90%.

Em caso de contato com pele ou olhos, lavar com água.

Procurar atendimento médico em caso de ingestão. Armazenar em local fresco e ventilado.

Não reutilizar a embalagem. Manter fora do alcance de crianças e animais.

11. Referências Normativas

- ABNT NBR 16725:2019 – Sistemas de segurança para produtos químicos

- ABNT NBR 13245:2011 – Tintas para construção civil – Classificação

- ABNT NBR 13528:2010 – Revestimentos – Ensaio de desempenho

12. Fabricante

Texcryl Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA

☎ (15) 3217-4990 / 3217-5505

✉ contato@texcryl.com.br

🌐 www.tokcryl.com.br

Acesse a FISPQ digital atualizada por este QR Code:



🔒 Utilize EPIs durante a aplicação: 🧤 Luvas | 😷 Máscara | 👓 Óculos de proteção