

FICHA TÉCNICA – TOK CRISTAL (REVESTIMENTO PREMIUM)

Versão: 1.0 | Revisão: Ago/2025

1. Descrição do Produto

Revestimento acrílico com acabamento rústico, moderno e elegante, com ação hidro-repelente. Indicado para ambientes internos e externos de alvenaria, sem necessidade de acabamento posterior. Possui pontos brilhantes que se destacam sob a luz do sol. Produto de fácil aplicação e alta durabilidade.

2. Aplicação

Produto pronto para uso. Aplicar 1 ou 2 camadas conforme a condição da superfície.

Superfícies irregulares exigem no mínimo duas demãos. Pode ser aplicado com espátula e desempenadeira de aço inox.

3. Preparo da Superfície

A superfície deve estar firme, limpa, seca e isenta de pó, gordura, sabão ou mofo.

Aguardar cura mínima de 28 dias em paredes novas.

Aplicar de duas a três demãos de primer acrílico na cor antes da aplicação, com auxílio de rolo de lã de carneiro, pincel, trincha ou Airless.

Em caso de repintura aplicar no mínimo uma demão de primer acrílico.

4. Rendimento

6 a 7 m² por balde de 23 kg (varia conforme a superfície)

5. Diluição

Produto pronto para uso.

6. Secagem

Ao toque: 4 horas

Entre demãos: 12 horas

Final: 7 dias

Cura completa: aproximadamente 28 dias.

Durante a cura, o produto pode esbranquiçar se houver contato com água de chuva.

7. Cores Disponíveis

Conforme catálogo

8. Ambientes de Aplicação

Interiores e exteriores

9. Classificação Normativa

Classificado conforme NBR 11702 da ABNT - Tipo 4.6.3

10. Composição

Emulsão acrílica, pedras naturais fragmentadas, pigmentos, aditivos e conservantes.

11. Precauções e Cuidados

Não aplicar com temperatura inferior a 10°C ou umidade superior a 90%.

Armazenar em local fresco, seco, coberto e ventilado. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Usar EPIs (luvas, máscara, óculos) durante a aplicação. Em contato com pele/olhos, lavar por 15 min.


Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar atendimento médico.

12. Referências Normativas


- ABNT NBR 16725:2019 – Segurança em produtos químicos
- ABNT NBR 13245:2011 – Classificação de tintas para construção civil
- ABNT NBR 13528:2010 – Ensaio de desempenho

13. Fabricante

Texcryl Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA

 (15) 3217-4990 / 3217-5505

 contato@texcryl.com.br

 www.tokcryl.com.br

Acesse a FISPQ digital atualizada por este QR Code:



🔒 Utilize EPIs durante a aplicação: 🧤 Luvas | 😷 Máscara | 👁 Óculos de proteção