

## **FICHA TÉCNICA – FUNDO PREPARADOR DE PAREDES TOKCRYL**

Versão: 1.0 | Revisão: Ago/2025

### **1. Descrição do Produto**

Produto à base de água com grande poder de penetração e fácil aplicação, indicado para selar e aumentar a coesão de superfícies internas e externas, como paredes calcinadas, caiadas, descascadas, reboco fraco, gesso e fibrocimento. Melhora a aderência dos produtos aplicados posteriormente e corrige problemas como bolhas, descascamento, eflorescência, saponificação e trincas.

### **2. Aplicação**

Aplicar uma única demão com rolo de lã, pincel, trincha ou airless.

### **3. Rendimento**

3,6 litros até 55 m<sup>2</sup>

18 litros até 275 m<sup>2</sup>

### **4. Diluição**

Para gesso: 10 a 100% em água limpa

Demais superfícies: 10 a 20% em água limpa

Para pistola: 10 a 50% em água limpa

### **5. Secagem**

Ao toque: 30 minutos

Final: 4 horas

### **6. Ambientes de Aplicação**

Interiores e exteriores

### **7. Classificação Normativa**

Classificado conforme NBR 11702:2019 da ABNT - Tipo 4.1.2.7

### **8. Precauções e Cuidados**

Não aplicar em ambiente com temperatura inferior a 10°C ou umidade relativa superior a 90%.

Produto com controle de qualidade. Armazenar fechado, em local fresco, seco e ventilado.

Em contato com pele ou olhos, lavar com água em abundância por no mínimo 15 minutos.

Em caso de ingestão, não provocar vômito. Procurar socorro médico.

Não reutilizar a embalagem. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Não aplicar em dias chuvosos.

## 9. Referências Normativas

- ABNT NBR 16725:2019 – Segurança em produtos químicos

- ABNT NBR 13245:2011 – Classificação de tintas para construção civil

- ABNT NBR 13528:2010 – Ensaio de desempenho

## 10. Fabricante

Texcryl Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA

☎ (15) 3217-4990 / 3217-5505

✉ contato@texcryl.com.br

🌐 www.tokcryl.com.br

Acesse a FISPQ digital atualizada por este QR Code:



🔒 Utilize EPIs durante a aplicação: 🧤 Luvas | 😷 Máscara | 👓 Óculos de proteção