

## FICHA TÉCNICA – MASSA ACRÍLICA TOKCRYL

Versão: 1.0 | Revisão: Ago/2025

### 1. Descrição do Produto

Indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies externas e internas de reboco, massa fina, concreto, blocos, gesso e paredes pintadas com tinta PVA ou acrílica. Fácil de aplicar. Possui boa aderência, alto poder de enchimento e secagem rápida.

### 2. Aplicação

Aplicar sem diluir com desempenadeira ou espátulas, em camadas finas, até se obter o nivelamento desejado.

Lixar cerca de 3 a 4 horas após aplicação. O tempo pode variar conforme as condições climáticas.

### 3. Preparo da Superfície

A superfície deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, gordura, sabão ou mofo.

Para mofo: lavar com água e água sanitária (1:1), enxaguar e aguardar secagem.

Reboco fraco ou caiação: raspar, lixar, escovar e aplicar uma demão de TOK CRYL Fundo Preparador.

Para reboco novo, aguardar cura mínima de 28 dias.

### 4. Rendimento por Demão

23 kg até 69 m<sup>2</sup>

20 kg até 60 m<sup>2</sup>

5,7 kg até 17 m<sup>2</sup>

### 5. Diluição

Produto pronto para uso. Não diluir.

### 6. Secagem

Ao toque: 1 hora

Entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas

## 7. Ambientes de Aplicação

Interiores e exteriores

## 8. Classificação Normativa

Classificado conforme NBR 11702:2010 da ABNT - Tipo 4.7.1

## 9. Precauções e Cuidados

Não aplicar em ambiente com temperatura inferior a 10°C ou umidade relativa superior a 90%.

Produto com controle de qualidade. Armazenar fechado, em local fresco, seco e ventilado.

Em contato com pele ou olhos, lavar com água em abundância por no mínimo 15 minutos.

Em caso de ingestão, não provocar vômito. Procurar socorro médico.

Não reutilizar a embalagem. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Não aplicar em dias chuvosos.

## 10. Referências Normativas


ABNT NBR 16725:2019 – Segurança em produtos químicos

ABNT NBR 13245:2011 – Classificação de tintas para construção civil

ABNT NBR 13528:2010 – Ensaio de desempenho

## 11. Fabricante

Texcryn Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA

 (15) 3217-4990 / 3217-5505

 contato@texcryn.com.br

 www.tokcryn.com.br

Acesse a FISPQ digital atualizada por este QR Code:



🔒 Utilize EPIs durante a aplicação: 🧤 Luvas | 😷 Máscara | 👁 Óculos de proteção