

FICHA TÉCNICA – TEXGRAFF (GRAFIATO) TOKCRYL

Versão: 1.0 | Revisão: Ago/2025

1. Descrição do Produto

Revestimento acrílico para superfícies internas e externas de reboco, massa fina ou concreto plano. Proporciona acabamento rústico, moderno e elegante, com efeito fosco texturizado e característica hidrorrepelente. Apresenta alto poder de enchimento e excelente custo-benefício.

2. Aplicação

Aplicar no sentido vertical (de baixo para cima) com desempenadeira de aço.

Retirar o excesso no sentido contrário (de cima para baixo), mantendo a camada de 2 a 3 mm.

Finalizar com desempenadeira de plástico no sentido oposto ao da aplicação para obter o efeito desejado.

Limpar frequentemente a desempenadeira de plástico com pano seco para melhor acabamento.

3. Preparo da Superfície

Regularize a parede antes da aplicação.

A superfície deve estar firme, limpa, seca e isenta de pó, gordura, sabão ou mofo.

Para mofo: lavar com água e água sanitária (1:1), enxaguar e aguardar secagem.

Reboco fraco, caiação ou repintura: raspar/escovar e aplicar TOK CRYL FUNDO PREPARADOR DE PAREDES.

Aguardar cura mínima de 28 dias em paredes novas. Aplicar TOK CRYL SELADOR ACRÍLICO na cor base antes do TEXGRAFF, em paredes sem pintura.

4. Rendimento

23 kg até 7,0 m²

20 kg até 6,08m²

6,0 kg até 2 m²

5. Diluição

Produto pronto para uso.

6. Secagem

Ao toque: 4 horas

Final: 24 horas

7. Ambientes de Aplicação

Interiores e exteriores

8. Classificação Normativa

Classificado conforme NBR 11702:2010 da ABNT - Tipo 4.6.2

9. Precauções e Cuidados

Não aplicar em ambiente com temperatura inferior a 10°C ou umidade relativa superior a 90%.

Produto com controle de qualidade. Armazenar fechado, em local fresco, seco e ventilado.

Em contato com pele ou olhos, lavar com água em abundância por no mínimo 15 minutos.

Em caso de ingestão, não provocar vômito. Procurar socorro médico.

Não reutilizar a embalagem. Manter fora do alcance de crianças e animais.


Não aplicar em dias chuvosos.

10. Referências Normativas

- ABNT NBR 16725:2019 – Segurança em produtos químicos
- ABNT NBR 13245:2011 – Classificação de tintas para construção civil
- ABNT NBR 13528:2010 – Ensaio de desempenho

11. Fabricante

Texcrl Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA

 (15) 3217-4990 / 3217-5505

 contato@texcrl.com.br

 www.tokcrl.com.br

Acesse a FISPQ digital atualizada por este QR Code:



🔒 Utilize EPIs durante a aplicação: 🧤 Luvas | 😷 Máscara | 👁 Óculos de proteção