

FICHA TÉCNICA – TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA TOKCRYL

Versão: 1.0 | Revisão: Ago/2025

1. Descrição do Produto

Tinta acrílica de acabamento fosco, excelente rendimento, cobertura e alastramento. Fácil aplicação com baixo respingo. Indicada para superfícies internas de massa corrida ou acrílica, texturas, reboco, massa fina, concreto e repinturas sobre tinta látex e/ou acrílica.

2. Aplicação

Aplicar de duas a três demãos com auxílio de rolo de lã de carneiro, pincel, trincha ou Airless.

3. Preparo da Superfície

Superfície firme, limpa, seca, sem pó, gordura ou mofo.

Em caso de mofo, lavar com solução de água e água sanitária 1:1.

Reboco fraco ou caiação: raspar, lixar, escovar e aplicar TOK CRYL FUNDO PREPARADOR DE PAREDES.

Reboco novo: aguardar cura mínima de 28 dias.

4. Rendimento

18 litros até 90 m²

3,6 litros até 18 m²

0,9 litros até 4,5 m²

5. Diluição

Diluir de 15 a 20% com água limpa.

6. Secagem

Ao toque: 2 horas

Entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas

7. Cores Disponíveis

Conforme catálogo

8. Ambientes de Aplicação

Interiores

9. Classificação Normativa

Classificado conforme NBR 11702:2019 da ABNT - Tipo 4.5.1

10. Precauções e Cuidados

Produto sob controle de qualidade. Armazenar fechado em local fresco e seco.

Em contato com a pele ou olhos, lavar com água.

Não provocar vômito em caso de ingestão. Não aplicar com temperatura inferior a 10°C ou umidade acima de 90%.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

11. Referências Normativas

- ABNT NBR 16725:2019 – Sistemas de segurança para produtos químicos
- ABNT NBR 13245:2011 – Tintas para construção civil – Classificação
- ABNT NBR 13528:2010 – Revestimentos – Ensaios de desempenho

12. Fabricante

Texcryn Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA

☎ (15) 3217-4990 / 3217-5505

✉ contato@texcryn.com.br

🌐 www.tokcryn.com.br

Acesse a FISPQ digital atualizada por este QR Code:



🔒 Utilize EPIs durante a aplicação: 🧤 Luvas | 😷 Máscara | 👁 Óculos de proteção