

FICHA TÉCNICA – TOK CRYL ESMALTE BASE ÁGUA

Versão: 1.0 | Revisão: Ago/2025

1. Descrição do Produto

Esmalte à base de água, de fácil aplicação, com bom alastramento e excelente aderência. Indicado para embelezar e proteger superfícies internas e externas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC.

2. Aplicação

Aplicar de duas a três demãos com auxílio de rolo de lã de carneiro, pincel, trincha ou pistola.

3. Preparo da Superfície

A superfície deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, gordura ou contaminantes. Superfícies novas de reboco devem aguardar a cura mínima de 28 dias.

4. Rendimento por Demão

3,6 litros: até 75 m²

0,9 litro: até 19 m²

5. Diluição

Diluir em até 10% com água limpa.

6. Secagem

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 2 horas

Final: 5 horas

7. Cores Disponíveis

Conforme catálogo

8. Ambientes de Aplicação

Interiores e exteriores

9. Classificação Normativa

Classificado conforme ABNT NBR 11702:2010 – Tipo 4.2.2.1

10. Referências Normativas

- ABNT NBR 11702:2010 – Tintas para construção civil – Especificação
- ABNT NBR 13245:2011 – Classificação de tintas para construção civil
- ABNT NBR 13528:2010 – Ensaio de desempenho de tintas para edificações não industriais
- ABNT NBR 16725:2019 – Segurança em produtos químicos

11. Precauções e Cuidados

Não aplicar em ambiente com temperatura inferior a 10°C ou com umidade relativa acima de 90%.

Este produto foi fabricado sob rigoroso controle de qualidade. Recomenda-se uso de EPIs (luvas, máscara e óculos de segurança).

Em caso de contato com pele ou olhos, lavar com água em abundância por 15 minutos. Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar atendimento médico.

Armazenar em local fresco, seco e ventilado. Não reutilizar a embalagem.

12. Fabricante

Texcryl Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA

☎ (15) 3217-4990 / 3217-5505

✉ contato@texcryl.com.br

🌐 www.tokcryl.com.br

Acesse a FISPQ digital atualizada pelo QR Code abaixo:



🔒 Utilize EPIs durante a aplicação: 🧤 Luvas | 😷 Máscara | 👁 Óculos de proteção