

FICHA TÉCNICA – TOK GESSO TOKCRYL

Versão: 1.0 | Revisão: Ago/2025

1. Descrição do Produto

Tinta acrílica para aplicação direta sobre superfícies de gesso. Proporciona excelente acabamento fosco, boa cobertura e rendimento, sem necessidade de fundo preparador ou selador. Pronta para uso em superfícies internas de gesso novo ou repintura.

2. Aplicação

Aplicar de duas a três demãos com rolo de lã de carneiro, pincel ou trincha.

3. Preparo da Superfície

A superfície deve estar limpa, seca, firme e livre de pó ou partículas soltas. Não é necessário uso de fundo preparador sobre o gesso.

4. Rendimento

18 litros até 100 m²

3,6 litros até 20 m²

5. Diluição

1ª demão: diluir com 40% de água limpa

Demais demãos: diluir com 20 a 30%

6. Secagem

Ao toque: 2 horas

Entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas

7. Cores Disponíveis

Branco

8. Ambientes de Aplicação

Interiores

9. Classificação Normativa

Classificado conforme NBR 11702:2019 da ABNT - Tipo 4.5.13

10. Precauções e Cuidados

Produto não recomendado para superfícies externas ou úmidas.

Evitar aplicação com umidade superior a 90% ou temperatura inferior a 10°C.

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação.

Em caso de contato com olhos ou pele, lavar com água.

Em ingestão, procurar atendimento médico.

11. Referências Normativas

- ABNT NBR 16725:2019 – Sistemas de segurança para produtos químicos

- ABNT NBR 13245:2011 – Tintas para construção civil – Classificação

- ABNT NBR 13528:2010 – Revestimentos – Ensaaios de desempenho

12. Fabricante

Texcryl Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA

☎ (15) 3217-4990 / 3217-5505

✉ contato@texcryl.com.br

🌐 www.tokcryl.com.br

Acesse a FISPQ digital atualizada por este QR Code:



🔒 Utilize EPIs durante a aplicação: 🧤 Luvas | 😷 Máscara | 👓 Óculos de proteção