

## FICHA TÉCNICA – VERNIZ ACRÍLICO

Versão: 1.0 | Revisão: Ago/2025

### 1. Descrição do Produto

Verniz à base de água, de alta resistência, com acabamento brilhante, formulado para superfícies internas e externas de tijolo ou concreto aparente, fibrocimento e paredes pintadas com tintas PVA ou acrílicas. Forma película lisa que evita a penetração de umidade e acúmulo de sujeira, proporcionando alta durabilidade.

### 2. Aplicação

Aplicar com rolo de lã de pelo médio, pincel ou pistola. Recomendam-se duas a três demãos com intervalo mínimo de 4 horas.

### 3. Preparo da Superfície

A superfície deve estar limpa, seca, sem gordura, sabão ou mofo.

Mofo: lavar com solução água + água sanitária (1:1), enxaguar e aguardar secagem.

### 4. Rendimento

18 litros até 250 m<sup>2</sup> por demão

3,6 litros até 50 m<sup>2</sup> por demão

0,9 litros até 12,5 m<sup>2</sup> por demão

### 5. Diluição

Diluir de 10 a 20% com água limpa.

### 6. Secagem

Ao toque: 2 horas

Entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas

### 7. Ambientes de Aplicação

Interiores e exteriores

### 8. Classificação Normativa

Classificado conforme NBR 11702:2010 da ABNT - Tipo 4.8.5

## 9. Precauções e Cuidados

Não aplicar com temperatura inferior a 10°C ou umidade acima de 90%.

Produto com controle de qualidade. Armazenar fechado, em local fresco, seco e ventilado.

Usar EPIs (luvas, máscara, óculos) durante a aplicação. Em contato com pele/olhos, lavar por 15 min.

Em caso de ingestão, não provocar vômito. Procurar socorro médico.

Não reutilizar a embalagem. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Não aplicar em dias chuvosos.

## 10. Referências Normativas

- ABNT NBR 16725:2019 – Segurança em produtos químicos

- ABNT NBR 13245:2011 – Classificação de tintas para construção civil

- ABNT NBR 13528:2010 – Ensaio de desempenho

## 11. Fabricante

Texcryl Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA

☎ (15) 3217-4990 / 3217-5505

✉ contato@texcryl.com.br

🌐 www.tokcryl.com.br

Acesse a FISPQ digital atualizada por este QR Code:



🔒 Utilize EPIs durante a aplicação: 🧤 Luvas | 😷 Máscara | 👁 Óculos de proteção