

## FICHA TÉCNICA – IMPERTOK PAREDE

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico para Paredes Externas

Versão: 1.0 | Revisão: Ago/2025

### 1. Descrição do Produto

IMPERTOK PAREDE é um impermeabilizante acrílico elastomérico de alta performance, indicado para a proteção de paredes externas contra batidas de chuva. Dispensa o uso de selador, apresenta excelente aderência, resistência às intempéries e pode ser utilizado como fundo e acabamento. Aceita pintura com tinta acrílica, látex ou aplicação de texturas. Pode ser pigmentado com cores claras, respeitando a dosagem indicada pelo fabricante.

### 2. Indicação de Uso

Paredes externas expostas à chuva

Alvenaria de blocos, reboco curado, concreto, fibrocimento e massa acrílica

Pode ser deixado exposto ou receber acabamento final

### 3. Preparação da Superfície

A superfície deve estar limpa, seca, firme e livre de poeira, mofo, gordura ou sabão.

Mofo: Lavar com solução de água e água sanitária (1:1), enxaguar e aguardar secagem.

Paredes pintadas ou reboco antigo: Lixar até remover a tinta solta e aplicar TOK CRYL Fundo Preparador.

Reboco novo: Aguardar cura mínima de 28 dias.

### 4. Diluição

Somente a primeira demão deve ser diluída com até 10% de água limpa.

### 5. Aplicação

Ferramentas: Rolo de lã, trincha ou pincel

Demãos: Mínimo de duas, cruzadas

Evitar aplicação em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou umidade acima de 90%.

## 6. Rendimento

Galão 4,5 kg: até 40 m<sup>2</sup>/demão

Balde 18 kg: até 160 m<sup>2</sup>/demão

(O rendimento pode variar conforme a absorção da superfície e método de aplicação.)

## 7. Secagem

Ao toque: 2 horas

Entre demãos: 6 horas

Final: 24 horas

## 8. Cor Disponível

Branco (aceita tingimento com pigmentos base água – cores claras)

## 9. Composição

Emulsões acrílicas especiais, cargas minerais, aditivos e conservantes.

## 10. Ambientes de Aplicação

Interiores e exteriores

## 11. Armazenagem e Validade

Armazenar em local seco, fresco, ventilado e coberto

Não reutilizar a embalagem

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação

## 12. Precauções de Segurança

Utilizar luvas, máscara e óculos de proteção

Em contato com olhos ou pele: lavar com água corrente por 15 minutos

Em caso de ingestão: não provocar vômito e procurar atendimento médico

Manter fora do alcance de crianças e animais

Consultar a FISPQ disponível no site

## 13. Garantia

Válida mediante uso conforme instruções, conservação da nota fiscal e lote do produto. A garantia restringe-se à reposição do produto, não abrangendo mão de obra ou danos indiretos.

## 14. Referências Normativas

- ABNT NBR 16725:2019 – Sistemas de segurança para produtos químicos
- ABNT NBR 13245:2011 – Tintas para construção civil – Classificação
- ABNT NBR 13528:2010 – Revestimentos – Ensaio de desempenho

## Fabricante

Texcryl Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA

☎ (15) 3217-4990 / 3217-5505

✉ contato@texcryl.com.br

🌐 www.tokcryl.com.br

Acesse a FISPQ digital atualizada por este QR Code:



🔒 Utilize EPIs durante a aplicação: 🧤 Luvas | 😷 Máscara | 👓 Óculos de proteção