

FICHA TÉCNICA – TINTA ACRÍLICA PREMIUM TOKCRYL

Versão: 1.0 | Revisão: Ago/2025

1. Descrição

Tinta acrílica de acabamento fosco, com alto poder de cobertura e alastramento, fácil aplicação com baixo respingo. Indicado para pintura de superfícies internas e externas de massa corrida ou acrílica, texturas, reboco, massa fina, concreto e repinturas sobre tinta látex e/ou acrílica.

2. Aplicação

Aplicar de duas a três demãos com auxílio de rolo de lã de carneiro, pincel, trincha ou Airless.

3. Preparo da Superfície

A superfície deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, gordura, sabão ou mofo.

Em caso de mofo, lavar com solução de água e água sanitária 1:1. Enxaguar e aguardar secagem.

Reboco fraco ou caiação: raspar, lixar ou escovar, aplicar TOK CRYL FUNDO PREPARADOR DE PAREDES.

Aguardar cura mínima de 28 dias para reboco novo.

4. Rendimento

18 litros até 140 m²

3,6 litros até 28 m²

0,9 litros até 7 m²

5. Diluição

De 20 a 30% com água limpa

6. Secagem

Ao toque: 2 horas

Entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas

7. Cores Disponíveis

Conforme catálogo

8. Ambientes de Aplicação

Interiores e exteriores

9. Classificação Normativa

Classificado Conforme Norma NBR 11702:2010 da ABNT - Tipo 4.5.1

10. Precauções e Cuidados

Não aplicar com temperatura inferior a 10°C ou umidade acima de 90%.

Produto sob controle de qualidade. Armazenar corretamente.

Em contato com a pele ou olhos, lavar com água.

Procurar atendimento médico em caso de ingestão. Não provocar vômito.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

11. Referências Normativas

- ABNT NBR 16725:2019 – Sistemas de segurança para produtos químicos

- ABNT NBR 13245:2011 – Tintas para construção civil – Classificação

- ABNT NBR 13528:2010 – Revestimentos – Ensaio de desempenho

12. Fabricante

Texcryl Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA

☎ (15) 3217-4990 / 3217-5505

✉ contato@texcryl.com.br

🌐 www.tokcryl.com.br

Acesse a FISPQ digital atualizada por este QR Code:



🔒 Utilize EPIs durante a aplicação: 🧤 Luvas | 😷 Máscara | 👓 Óculos de proteção