

## FICHA TÉCNICA – MASSA NIVELADORA TOKCRYL

Versão: 1.0 | Revisão: Ago/2025

### 1. Descrição do Produto

Revestimento acrílico para superfícies internas e externas de reboco, massa fina, massa acrílica e concreto. Apresenta acabamento fosco texturizado com característica hidro repelente e alto poder de enchimento. Fácil de aplicar, com boa aderência, secagem rápida, excelente rendimento e ótima resistência.

### 2. Aplicação

Pode ser aplicado com rolo de espuma para textura, rolo cabelo de anjo, espátula, desempenadeiras de aço e outras ferramentas. A escolha da ferramenta define o efeito decorativo desejado.

### 3. Preparo da Superfície

A superfície deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, gordura, sabão ou mofo. Para mofo: lavar com água e água sanitária (1:1), enxaguar e aguardar secagem. Reboco fraco, caiação ou repinturas: raspar/escovar e aplicar TOK CRYL FUNDO PREPARADOR DE PAREDES. Aguardar cura mínima de 28 dias em paredes novas. Aplicar uma demão de TOK CRYL SELADOR ACRÍLICO antes da textura, em caso de paredes sem pinturas.

### 4. Rendimento

23 kg até 15 m<sup>2</sup> 20 kg até 13,6 m<sup>2</sup> 6,0 kg até 4 m<sup>2</sup>

### 5. Diluição

Produto pronto para uso ou diluir até 5% em água limpa.

### 6. Secagem

Ao toque: 3 horas Final: 12 horas

### 7. Ambientes de Aplicação

Interiores e exteriores

## 8. Classificação Normativa

Classificado conforme NBR 11702:2010 da ABNT - Tipo 4.6.2

## 9. Precauções e Cuidados

Não aplicar em ambiente com temperatura inferior a 10°C ou umidade relativa superior a 90%. Produto com controle de qualidade. Armazenar fechado, em local fresco, seco e ventilado. Em contato com pele ou olhos, lavar com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Em caso de ingestão, não provocar vômito. Procurar socorro médico. Não reutilizar a embalagem. Manter fora do alcance de crianças e animais. Não aplicar em dias chuvosos.


## 10. Referências Normativas

- ABNT NBR 16725:2019 – Segurança em produtos químicos
- ABNT NBR 13245:2011 – Classificação de tintas para construção civil
- ABNT NBR 13528:2010 – Ensaio de desempenho

## 11. Fabricante

Texcryl Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA

 (15) 3217-4990 / 3217-5505

 contato@texcryl.com.br

 [www.tokcryl.com.br](http://www.tokcryl.com.br)

Acesse a FISPQ digital atualizada por este QR Code:



Utilize EPIs durante a aplicação: Luvas | Máscara | Óculos de proteção